



На основу чл.1 став 2 тачка 68, члана 31. став 3. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилника о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата (Службени гласник РС, бр. 33/2015), Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, по прибављеном мишљењу Градске управе града Крушевца-одељења за урбанизам бр. 999-2424/2023 од 30.11.2023. године, доноси

СЕПАРАТО ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ

Сепарат о техничким условима изградње (у даљем тексту: Сепарат) је документ који доноси ималац јавних овлашћења у оквиру своје надлежности, када плански документ не садржи потребне техничке услове или довољно података за израду техничке документације, а нарочито капацитете и место прикључења на комуналну инфраструктуру према класама објеката и деловима подручја за које се доноси.

Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, је на основу Одлуке о оснивању (Службени лист града Крушевца, бр. 13/2016 и 5/17) ималац јавних овлашћења у области јавне саобраћајне инфраструктуре, односно на пословима управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на подручју Града Крушевца.

Сепарат се израђује на основу Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата, Закона о путевима (Службени гласник РС, бр. 41/2018 и 115/2020), у складу са Одлуком о општинским путевима и улицама на територији града Крушевца (Службени лист града Крушевца, бр. 6/20 и 14/22), Одлуком о некатегорисаним путевима на територији града Крушевца (Службени лист града Крушевца, бр. 4/14, 4/15 и 6/20) и другим важећим прописима и правилима струке.

Сепаратом се утврђују минимални услови за пројектовање и изградњу, односно подаци непоходни за израду техничке документације за саобраћајне прикључке на јавни пут или улицу у насељеним местима, као и технички услови за постављање линијских инфраструктурних објеката на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута.

Сепаратом о техничким условима за саобраћајне прикључке нарочито се одређује капацитет и место прикључења на саобраћајну инфраструктуру према класама објеката (саобраћајне потребе објекта) и деловима подручја на која се односе и односи се на објекте категорије „Г“.

1. Класификација и категоризација објеката

Класификација саобраћајне инфраструктуре на територији града Крушевца, извршена је на основу Закона о путевима (Службени гласник РС, бр. 41/2018 и 115/2020), Уредбе о категоризацији државних путева (Службени гласник РС, бр. 87/2023), Одлуке о општинским путевима и улицама



на територији града Крушевца (Службени лист града Крушевца, бр. 6/20 и 14/22), Одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Крушевца (Службени лист града Крушевца, бр. 4/14, 4/15 и 6/20) и Правилника о категоризацији објеката (Службени гласник РС, бр. 12/2017) и то:

1.1. Класификација општинских путева и улица

Мрежу општинских путева на територији Града Крушевца чини 68 путних праваца којима су повезана сва насеља. Укупна евидентирана дужина општинских путева износи 295+532 км, од чега је са савременим коловозом нешто више од 70%.

Општински путеви на територији Града Крушевца су опредељени и класификовани просторно по подручјима:

А) Западно моравско подручје

- ОП бр.1 – (Срње – Крвавица – Шашиловац – Каменаре), дужине 9+757км
- ОП бр.2 – (Јасика – Велика Крушевица – ДП ПА 187), дужине 4+930км
- ОП бр.3 – (Падеж – Крвавица), дужине 2+910км
- ОП бр.4 – (Падеж – Вратаре – до пута за Залоговац), дужине 2+860км
- ОП бр.5 – (Падеж – Глобаре), дужине 4+442км
- ОП бр.6 – (Бела Вода – Брајковац), дужине 2+977км
- ОП бр.7 – (Матин бунар – Коњух – Љубава – Коморане), дужине 7+922км
- ОП бр.8 – (Коњух – Лазаревац -), дужине 3+730км
- ОП бр.9 – (Коњух – Каменаре), дужине 3+400км
- ОП бр.10 – (Љубава – Каменаре – до пута Коњух-Каменаре), дужине 2+200км
- ОП бр.11 – (Лазаревац – Милутовац, до границе К.О.), дужине 1+050км
- ОП бр.12 – (Коњух – Брајковац), дужине 2+442км

Б) Жупско подручје

- ОП бр.13 – (Пакашница – Гари – Церова – Лукавац – Пепељевац), дужине 13+210км
- ОП бр.14 – (Кошеви – Кукљин), дужине 4+730км
- ОП бр.15 – (ДП ПА 207 – Читлук - ДП ПА 207), дужине 2+540
- ОП бр.16 – (ДП ПА 207 – Вучак), дужине 2+120км
- ОП бр.17 – (Мачковац – Кошеви), дужине 1+320км
- ОП бр.18 – (ДП ИБ 23 – Глободер - ДП ИБ 23), дужине 5+160км
- ОП бр.19 – (ДП ИБ 23 – Мачковац – Треботин – Жабаре – Мешево), дужине 9+210км
- ОП бр.20 – (ДП ПА 207 – Мешево – Дољане – Себечевац – Велики Купци), дужине 12+103км
- ОП бр.21 – (ДП ПА 207 – Мала Врбница – коса „Чаир“), дужине 2+400км
- ОП бр.22 – (Мешево – Жабаре – Доњи Ступањ), дужине 3+100км
- ОП бр.23 – (Глободер – Мрмош), дужине 3+350км
- ОП бр.61 – (ОП бр.20 – Дољане), дужине 0+820км

В) Расинско подручје

- ОП бр.30 – (Шогољ – Јабланица), дужине 4+900км
- ОП бр.31 – (Штитаре – Гркљане), дужине 2+000км
- ОП бр.32 – (Велики Купци – Мали Купци), дужине 2+000км
- ОП бр.33 – (ДП ИБ 415 – Буковица – Наупаре – Јабланица - Мјдево), дужине 17+780км
- ОП бр.34 – (Шавране – Мешево), дужине 3+710км
- ОП бр.35 – (Горњи Степош - Наупаре), дужине 4+700км
- ОП бр.36 – (ДП ИБ 38 – Суботица, на територији Крушевца), дужине 1+430км
- ОП бр.57 – (Мајдево - Грабак), дужине 0+750км
- ОП бр.60 – (ДП ИБ 38 – Мајдево - ДП ИБ 38), дужине 2+000км



ОП бр.65 – (Доњи Степош – Церова), дужине 2+280км

ОП бр.67 – (ОП бр.36 – Набрђе), дужине 1+222км

Г) Подручје Великог Шиљеговца

ОП бр.47 – (ОП бр.29 – Позлата – Сушица – Каоник), дужине 6+719км

ОП бр.48 – (Каоник – Јошје), дужине 1+600км

ОП бр.49 – (Велики Шиљеговац – Бијинце), дужине 6+850км

ОП бр.50 – (Рибаре – Бољевац), дужине 2+330км

ОП бр.51 – (Рибаре – Росица), дужине 3+550км

ОП бр.52 – (Рибаре – Зубовац), дужине 2+000км

ОП бр.53 – (Ђунис – Витково, на територији Крушевца), дужине 1+500км

ОП бр.54 – (Ђунис – манастир Св. Богородица), дужине 2+000км

ОП бр.59 – (ОП бр.47 – Црквина), дужине 0+505км

ОП бр.63 – (ОП бр.51 – Росица, на територији Крушевца), дужине 1+960км

ОП бр.64 – (ДП ПБ 215 – Гредетин, на територији Крушевца), дужине 3+580км

ОП бр.66 – (ДП ПБ 216 – Каоник - ДП ПБ 215), дужине 1+720км

Д) Јастребачко подручје

ОП бр.24 – (Паруновац – Дедина), дужине 1+660км

ОП бр.25 – (Капиција - Паруновац – Велико Головоде), дужине 2+250км

ОП бр.26 – (Дедина – Текије - Капиција), дужине 8+050км

ОП бр.27 – (ДП ПБ 215 – Добромир), дужине 2+100км

ОП бр.28 – (ДП ПБ 415 – Трмчаре - Слатина), дужине 6+200км

ОП бр.29 – (ДП ПБ 415 – Дворане – Здравинье – Велико Шиљеговац), дужине 19+600км

ОП бр.37 – (Мали Шиљеговац – Бован – Пасјак - Паруновац), дужине 12+520км

ОП бр.38 – (Здравинье – Ловци – Станци), дужине 6+650км

ОП бр.39 – (Трмчаре – Сеземча), дужине 2+900км

ОП бр.40 – (Дворане – Ловци – Кобиље), дужине 4+920км

ОП бр.41 – (Дворане – Петина), дужине 1+430км

ОП бр.42 – (Велико Головоде – Кобиље – Станци - Сушица), дужине 12+800км

ОП бр.43 – (Бован – Кобиље), дужине 1+890км

ОП бр.44 – (ОП бр.29 – Мала Река – Рлица), дужине 7+405км

ОП бр.45 – (ОП бр.29 – Зебица – Велико Крушинце – Срдалье), дужине 8+406км

ОП бр.46 – (ОП бр.29 – Беласица), дужине 1+500км

ОП бр.55 – (Мала Река – Велико Крушинце), дужине 2+350км

ОП бр.56 – (Мала Река – Зебица), дужине 0+820км

ОП бр.58 – (Зебица – Велико Крушинце - Срдалье), дужине 2+902км

ОП бр.62 – (Пасјак – Мали Шиљеговац), дужине 2+920км

ОП бр.68 – (ОП бр.37 – Мали Шиљеговац, до гробља), дужине 0+610км

Општински путеви у обухвату ГУП-а Крушевац 2025:

- део општинског пута бр.13 (Пакашница – Гари – Церова – држ.пут IIА реда бр.207) до границе ГУП-а;
- општински пут бр. 15 (бивши М5 – Читлук – бивши М5);
- део општинског пута бр. 16 (држ.пут IIА реда бр.207 – Вучак) до границе плана;
- општински пут бр. 24 (Паруновац – Дедина);
- део општинског пута бр.25 (Капиција – Паруновац - В. Головоде) до границе плана;
- општински пут бр. 26 (Дедина – Текије - Капиција);



- део општинског пута бр. 27 (држ.пут ПА реда бр.215 – Добромир) до границе плана;
- део општинског пута бр.37 (М.Шиљеговац – Бован – Пасјак - Паруновац) од границе плана до општинског пута бр.25.

Примарна саобраћајна мрежа градских улица:

Примарну саобраћајну мрежу Крушевца осим државних и општинских путева употпуњују и улице које су некада биле део државних путева, а то су: ул. Цара Лазара, ул. Југ Богданова, ул. Балканска, ул. Јасички пут, Газиместански трг, ул. Душанова, ул. Видовданска, део Улице Бруски пут (од Улице Хајдук Вељкове до Улице Кнеза Милоша).

Поред наведених улица, део примарне мреже чине и улице: ул. Железничка, ул. Газиместанска, Трг Косовских јунака, ул. Видовданска, Трг фонтана, ул. Доситејева, Трг костурница, ул. Хајдук Вељкова, ул. Обилићева, ул. Таковска, ул. Топличина, ул. Кнеза Милоша, ул. Страхињићева, ул. Косовска, ул. Краља Александра ујединитеља, ул. Поручника Божидара, ул. Војислава Илића и ул. Пећка (веза за насеља Пакашница и Гари).

Планиране нове саобраћајнице са рангом примарних саобраћајница

Западна обилазница чија траса почиње на месту планираног укрштаја ИБ реда бр.38 и Источне обилазнице у Липовцу. Траса се пружа јужно од насеља Шумице и даље северним ободом шуме изнад Слободишта, ка улици Багдалски венац и планираном везом са истом. Траса наставља западно преко Гарског потока и денивелисаног укрштаја са општинским путем бр. 13, а затим се пружа на север западно од локације Новог гробља до насеља Равњак, са укључењем на улицу Цара Лазара.

Саобраћајница која се простире јужно од насеља Расадник (од улице Косовске до улице Бруски пут) и даље преко старе локације аеродрома до раскрснице улице Аеродромске и улице Расинске.

Наставак улице Кнеза Милоша до трасе Источне обилазнице, са планираним мостом на реци Расини.

Наставак улице Железничке од раскрснице са ул. Дринском до ул. Цара Лазара.

Примарна саобраћајница северне индустријске зоне чија траса полази од раскрснице са планираном Западном обилазницом, даље иде паралелно са далеководом до улице Јасички пут, даље северно од локације Градске топлане и локације ФАМ-а, до Источне обилазнице (раскрсница Источне обилазнице и планиране трасе северног обиласка Крушевца - део нове трасе ДП ИБ реда бр. 23).

Секундарна мрежа градских саобраћајница:

Ова мрежа би требала да задовољи путовања са извором и циљем у оквиру блокова и радних зона или за повезивање истих са саобраћајницама вишег реда.

Мрежа улица:

Стамбене улице су све улице или делови улица на територији Града Крушевца, које су категорисане као улице у насељу или прилазни пут, уз уважавање минималних профила за одвијање саобраћаја и успостављеног режима саобраћаја.

Стационарни саобраћај:

Обавезна израда Студије стационарног саобраћаја, нарочито у централном градском подручју. Потребан број паркинг места утврдити на основу норматива и препорука у складу са наменом зоне.

Паркирање се по правилу обезбеђује на сопственој парцели, ван јавне саобраћајне површине.

У зонама становања, стамбено пословним зонама или централним градским зонама са јавним функцијама, обезбедити довољно паркинг простора, како за потребе становника и запослених тако и за потребе осталих корисника.



Јавна паркиралишта организовати тако да се постигне максимални капацитет, уз дефинисан начин паркирања, обележена вертикалном и хоризонталном сигнализацијом по СРПС-у.

Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, поплочање (бехатон, растер елементи итд.) у складу са наменом околног простора.

У зони становања препоручује се заштитни зелени појас најмање ширине 2,0м.

2. Прикључак на јавни пут

Планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи, Законом о путевима и планском документацијом вишег реда.

Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.) морају бити у складу са Законом о путевима („Сл.гл.РС“, број 41/2018 и 95/18 – др. закон), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.гл.РС“, број 50/2011).

Приликом планирања потребно је водити рачуна о следећем:

- саобраћајнице предвиђене за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, су минималне ширине коловоза 3.00m,
- саобраћајнице предвиђене за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, су минималне ширине коловоза 5.0m,
- окретнице треба предвидети на крају сваког приступног пута („слепог“ пута), ако на одговарајућој удаљености нема друге могућности за окретање моторног возила,
- прикључке приступних саобраћајница обезбедити тако да нема штетних последица на одвијање саобраћаја и безбедности јавног пута,
- полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавног возила,
- саобраћајнице нивелацијски морају да буду уклопљене са постојећом саобраћајницом,
- пешачке површине су денивелисане у односу на површину коловоз и са максималним попречним падом од 2,00%, такође морају да буду и у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гл.РС“ број 22/2015),
- паркинг простор мора да буде у складу са стандардом SRPS U.S4.234 од априла 2020.године.

3. Општи услови постављања комуналне инфраструктуре

Општи услови за постављање инсталација:

- Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.

Услови за укрштање инсталација са предметним путевима:

- Укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране,



- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 m.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:

- Инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање),
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове или локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта,
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:

- Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

4. Техничко упутство о начину извођења грађевинских радова на раскопавању јавних путева и враћању јавних површина у претходно стање

Сечење асфалта – бетона извршити тестером у правим линијама које су са сваке стране за 0,5m шире од ивице рова.

Минимална дубина укопавања врха инсталација је 1,3m од завршне коте улице.

Сав ископани материјал утоварити и одвести на одобрену локацију.

Након полагања инсталација комплетан ров изнад до коте -17cm од завршне коте затрпати природним шљунковитим материјалом са машинским набијањем у слојевима од $d_{max} = 30cm$.

Тротоаре вратити у првобитно стање у зависности од застора, а ускладу са прописима.

Саставе између нове и старе асфалтне конструкције заливати специјалном масом за спојнице.

За ситуације које нису обрађене овим сепаратом, Јавно предузеће ће дефинисати посебне техничке услове по захтеву инвеститора или пројектанта.

5. Прелазне и завршне одредбе

- Услови садржани у овом сепарату обавезујући су за све учеснике у поступку.
- Измене и допуне Сепарата могу се по потреби, вршити на основу иницијативе управљача пута или Градске управе града Крушевца-одељења за урбанизам и грађевинарство.
- Овај Сепарат ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у Службеном листу града Крушевца.



Милош Јовић, дипл.инж.арх.

в.д. директора